



CONECTOR FÊMEA MULTILAN CAT.5E

Ambiente de Instalação	Interno
Ambiente de Operação	Não Agressivo
Compatibilidade	Patch Panel descarregado, caixas e espelhos da linha FISACESSO
Vantagem	<ul style="list-style-type: none"> • Excede os limites estabelecidos nas normas para CAT.5E/Classe D; • Performance do canal garantida para até 4 conexões em canais de até 100 metros; • Fornecido com Dust Cover Articulado para proteção dos contatos elétricos; • Possibilidade de fixação de ícones de identificação no próprio Dust Cover; • Inserção do cabo em ângulo de 90° ou 180°; • Compatível com RJ-11; • Acessório para proteção do contato IDC e manutenção do cabo crimpado; • Montagem rápida com a ferramenta "Fast Tool" (Não necessita punch down);
Aplicação	Suporte a IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI/TIA-862, ATM, Vídeo, Sistemas de Automação Predial, y todos os protocolos LAN anteriores;
Suporte a POE	802.3af e 802.3at
Identificação	Identificação de categoria na face frontal, logo Furukawa na parte superior .
Rastreamento	Indicação do lote de produção no corpo do produto.
Altura (mm)	22,3mm
Largura (mm)	17 mm
Cor	Preto, Azul, Vermelho, Branco e Bege,
Tipo de Conector	RJ-45 Fêmea (Keystone Jack)
Padrão de Montagem	T568A e T568B
Conexão Traseira	Padrão 110 IDC, 8 posições, em bronze fósforo estanhado, para condutores de 22 a 26 AWG
Material do Corpo do Produto	Termoplástico de alto impacto não propagante a chama UL 94V-0

Material do Contato Elétrico	Bronze fosforoso com 50µm (1,27µm) de ouro e 100µm (2,54µm) de níquel
Tipo de Cabo	U/UTP Cat. 5e
Diâmetro do condutor (mm)	26 a 22 AWG
Quantidade de Ciclos de Inserção	≥1000 RJ45 e ≥200 RJ11 ≥200 no bloco IDC
Temperatura de Operação (°C)	-10°C a +60°C
Temperatura de Armazenamento (°C)	-40°C a +70°C
Força de Retenção (N)	Mínimo 133N
Resistência de Contato (mΩ)	20mΩ
Resistência DC (Ω)	0,2Ω
Resistência de Isolamento (MΩ)	500 MΩ
Prova de tensão elétrica aplicada	1000V (RMS, 60Hz, 1min)
Força de contato (N)	0,98N (100g)
Tipo de Embalagem	Caixa
Peso por gift (Kg)	0,475kg
Acessórios Inclusos	Manual de instruções do Produto Tampa frontal anti-poeira
Garantia	12 meses
RoHS	Este produto está em conformidade com a Diretiva Europeia RoHS: uma medida restritiva ao uso de metais pesados na fabricação dos produtos e relacionada à preservação do meio-ambiente.
Certificações	ETL Verified ETL 4 conexões UL Listed E173971
Normas	ANSI/TIA-568-C.2 ISO/IEC 11801

EN 50173-1
IEC 60603-7
FCC parte 68
NBR 14565

[Codificação](#)