



Modulo de Servicio 4 Puertas GPON SFP con Redundancia para Chassi Concentrador Óptico GPON FK-OLT-G2500

Descripción	Módulo con cuatro puertos de servicio GPON con soporte para redundancia. Los puertos están dispuestos en pares, siendo que para cada puerto activo GPON también hay una redundante correspondiente Cada Concentrador Óptico GPON 7U Concentrador puede contener hasta 10 módulos.
Características Generales	<ul style="list-style-type: none"> • 4 Puertos con soporte al estándar GPON; • 4 Puertos adicionales para apoyar la redundancia automática • Soporta NSR y SR DBA (G.984.3); • Compatible con ITU-T G.984.4 para la Interfaz de Gestión y Control de ONT (OMCI); • Gestión remota de ONT / MDU; • Soporta múltiples T-contratos por ONT; • Soporta hasta 64 (max. 128) conexiones en una sola fibra; • Soporta 2.5Gbps downstream y 1.25Gbps upstream para cada puerto de servicio GPON; • Distancia Lógica de transmisión máxima: 60 kilómetros. • Soporta transceivers SFP GPON clases B+ e C+; • Soporta redundancia tipo B entre puertos GPON;
Características Constructivas	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensiones (L x A x P): 348 mm x 18.5 mm x 260 mm
Garantía	Garantía de 1 año
Productos relacionados	<p>35510177 CHASIS CONCENTRADOR OPTICO GPON FK-OLT-G1040 35510205 CHASIS CONCENTRADOR OPTICO GPON FK-OLT-G2500 35510197 TRANSCEPTOR SFP GPON OLT CLASSE B+ PARA CONCENTRADOR OPTICO</p>

[Codificación](#)