



Modulo de Serviço 4 Portas GPON SFP c/ Redundância para Chassi Concentrador Óptico GPON FK-OLT-G2500

Descrição Módulo com quatro portas de serviço GPON com suporte a redundância. As portas são dispostas aos pares, sendo que para cada porta GPON ativa também existe a sua correspondente redundante. Cada Concentrador Óptico GPON 7U pode comportar até 10 módulos.

Características Gerais

- 4 Portas com suporte ao padrão GPON;
- 4 Portas adicionais para suporte à redundância automática
- Suporta NSR e SR DBA (G.984.3);
- Suporta ITU-T G.984.4 para Gerência e Controle da Interface da ONT (OMCI);
- Gerência remota da ONT/MDU;
- Suporta múltiplos T-CONTs por ONT;
- Suporta até 64 (máx. 128) conexões em uma única fibra;
- Suporta 2.5Gbps em downstream e 1.25Gbps em upstream para cada porta de serviço GPON;
- Máx. distancia lógica para transmissão: 60Km;
- Suporta transceivers SFP GPON classes B+ e C+;
- Suporta redundância tipo B entre portas GPON;

Características Construtivas

- Dimensões (L x A x P): 348 mm x 18.5 mm x 260 mm

Garantia Garantia de 1 ano.

**Produtos
Relacionados**
 35510177 CHASSI CONCENTRADOR ÓPTICO GPON FK-OLT-G1040
 35510205 CHASSI CONCENTRADOR ÓPTICO GPON FK-OLT-G2500
 35510197 TRANSCEIVER SFP GPON OLT CLASSE B+ PARA CONCENTRADOR ÓPTICO

[Codificação](#)